

## CEMENTILES

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

#### Primo trattamento

Se durante il lavaggio della stuccatura la cera si fosse deteriorata, a superficie asciutta e pulita, stendere una nuova mano di cera opaca tipo Matt\* FILA (80% cera e 20% acqua), passandola con un panno in microfibra.

#### Pulizia ordinaria

Pulire con detergente neutro a basso residuo e acqua (tipo Cleaner Pro\* FILA, detergenti specifici per marmo o pietre) e risciacquare.

Non usare detersivi aggressivi, come ammoniaca, candeggina, anticalcare, alcool, e prodotti con un PH superiore a 8.0.

#### Manutenzione straordinaria

Applicare a pavimento asciutto e pulito una mano di cera di finitura tipo Matt\* FILA diluita al 50% con un panno in microfibra.

La frequenza di applicazione della cera dipenderà dalla destinazione d'uso del pavimento: sarà maggiore per ambienti ad uso commerciale e minore per ambienti ad uso residenziale.

Se si dovesse rendere necessaria la rimozione della cera protettiva a seguito di macchie dovute all'utilizzo, si consiglia un lavaggio con il prodotto PS87 Pro\* FILA puro, aiutandosi con una spugna melaminica. In seguito, a pavimento asciutto, stendere nuovamente la cera Matt\* FILA pura.

#### Avvertenze

Il pavimento in piastrelle di cemento Bisazza non va mai levigato.

Pulire immediatamente eventuali macchie con acqua o detergenti neutri (es. Cleaner Pro\* FILA), aiutandosi con una spugna melaminica.

La ceratura superficiale deve essere costantemente mantenuta per facilitare la pulizia del prodotto. L'esposizione ai raggi UV modifica il colore originale del prodotto.

#### Campi di applicazione

Pavimenti e pareti in interni ad uso residenziale.

Pavimenti e pareti interni ad uso commerciale a medio traffico.

É sconsigliato l'utilizzo in ambienti umidi come box docce, bagni turchi, ecc.

\* fare riferimento alle schede tecniche del produttore